

Σειρά Ντουλαπιών Ασφαλείας COMBISTORAGE Κάτω Πάγκου

Πιστοποιημένα σύμφωνα με τα
EN14470-1, EN61010 και EN14727



Η σειρά COMBISTORAGE κάτω πάγκου βελτιστοποιεί τον χώρο στο εργαστήριό σας!

Είναι η ενδεδειγμένη και προσαρμοσμένη λύση για την αντικατάσταση των επίπλων εργαστηρίου από ξύλο ή χάλυβα με συνδυασμό ντουλαπιών ασφαλείας: για οξέα, βάσεις και εύφλεκτα.

Κάθε ντουλάπι της σειράς COMBISTORAGE μπορεί να συνδυαστεί με σκελετούς διαφορετικών διαστάσεων.

Τα διαφορετικά πλάτη και ύψη των ντουλαπιών σας επιτρέπουν να βρείτε τη λύση στις ανάγκες αποθήκευσης στο εργαστήριό σας. Διατίθενται:

- Μεντεσέδες πόρτας αριστερά ή Μεντεσέδες πόρτας δεξιά ή Συρτάρι
- 13 δυνατά πλάτη: από 400χιλ. έως 1800χιλ.
- Σκελετοί: H = 80χιλ.
- Όλα τα ντουλάπια είναι διαθέσιμα με 2 ύψη: 620χιλ. & 720χιλ.



Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να έχετε έναν συνδυασμό αποθήκευσης οξέων+βάσεων+εύφλεκτων σε έναν πάγκο

CS704AS + CSF710

620 mm
720 mm

1385 mm

Πιστοποιημένα ντουλάπια για αποθήκευση και χρήση κατεύθειαν στο εργαστήριο επικίνδυνων προϊόντων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ντουλάπα ασφαλείας ευφλέκτων υλικών, πιστοποιημένη για αντοχή σε φωτιά για 90 λεπτά, σύμφωνα με το EN14470-1, για εργαστηριακή επίπλωση σύμφωνα με το EN14727 και για απαιτήσεις ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σε εργαστηριακή χρήση και για χρήση μετρήσεων και ελέγχου EN61010.

Σηματοδότηση με εικονόγραμμα σύμφωνα με το ISO 3864.

- Κατασκευασμένη από ηλεκτρογαλβανισμένο χαλύβδινο έλασμα πάχους 1-1,5mm, ψυχρής έλασης με ράφια από ανοξείδωτο χάλυβα ή εποξεικά βαμμένα. Κατασκευή που επιτρέπει την αντικατάσταση τμημάτων, εάν είναι απαραίτητο.
- Εξωτερικό φινίρισμα από ανθεκτική σε οξέα ρητίνη και διέλευση μέσω μιας θερμικής σήραγγας στους 200°C σε χρώμα γκρι (RAL7035). Εσωτερικό φινίρισμα με πάνελ εξαιρετικά ανθεκτικό σε χημικούς και επιθετικούς ατμούς.
- Μόνωντανη στουλάπιαν με πάνελ πετροβάμβακα υψηλής πυκνότητας και πάνελ θεικού ασβεστίου. Θερμοδιαστολικά στεγανοποιητικά υλικά πάχους 30mm τα οποία σε περίπτωση αύξησης της θερμοκρασίας εξασφαλίζουν τέλεια στεγανοποίηση της ντουλάπας σύμφωνα με το EN14470-1.
- Αερισμός και εξαερισμός της ντουλάπας με πιστοποιημένους αποσβεστήρες πυρκαγιάς που κλείνουν τους αγωγούς όταν η θερμοκρασία υπερβεί τους 70°C σύμφωνα με το 4102-6.
- Σύστημα κλεισίματος και κλειδώματος των θυρών που επιτρέπει τη διατήρησή τους ανοιχτές και το κλείσιμό τους αυτόματα σε περίπτωση που η θερμοκρασία του περιβάλλοντος υπερβεί τους 50°C.
- Κλειδαριά ασφαλείας των ντουλαπιών και συρταριών με κλειδί.
- Μεντεσέδες που δεν παράγουν σπινθήρες και εξασφαλίζουν τέλεια σταθερότητα στις πόρτες.
- Ράφια από ανοξείδωτο χάλυβα ή εποξεικά βαμμένα, δοκιμασμένα σε φωτιά, των οποίων το ύψος μπορεί να ρυθμιστεί.
- Στερέωση ραφιών στις οπές αλουμινίου που δεν επιτρέπουν τη δημιουργία σπινθήρων.
- Η ντουλάπα έχει γείωση και πέλματα με οριζοντιωτές
- Υπάρχει προεγκατάσταση εξαερισμού με κολλάρο Ø100mm για σύνδεση με δίκτυο απαγωγής ή σύστημα εξαερισμού με φίλτρα χωρίς δίκτυο (δείτε τη σελίδα εσωτερικού εξοπλισμού – αερισμός/εξαερισμός).
- Προαιρετικό σύστημα αερισμού/εξαερισμού με ανεμιστήρα και δίκτυο.



CSF705C



CSF611 + CSFZ110

CSFZ150 + CS705AC
+ CSF706C + CS704BC



Cabinet levelling.



Διπλό σύστημα μόνωσης εμποδίζει τους επικινδυνούς ατμούς να διαφύγουν στο εργαστήριο αλλά και τον ζεστό αέρα να εισέλθει στην ντουλάπα σε περίπτωση πυρκαγιάς.